

Інтелектуальний вимикач

SUN-SMART-SWITCH02P3



Комплексний захист

- Захист класу I та багаторівневий електричний захист
 - Корпус із вогнестійкого матеріалу



Широка сумісність

- Сумісність з однофазними та трифазними системами



Інтелектуальне керування енергією

- Індивідуальні стратегії за часом, SOC та станом електромережі
- Моніторинг і керування потужністю в режимі реального часу через Deye Cloud
- Легке визначення критичних і некритичних навантажень



Зв'язок LoRa

- Низька затримка
- Зв'язок на великій відстані
- Робота в автономному режимі

Модель

SUN-SMART-SWITCH02P3

Електричні параметри

Діапазон напруги	94-238В змінного струму (фазна напруга)
Тип підключення	L1/N (одна фаза), L1/L2/L3/N (три фази)
Максимальний струм	25А змінного струму (фазний струм)
Частота та діапазон	50 Гц (45–55 Гц) / 60 Гц (55–65 Гц)
Підключення	Роз'ємного типу

Зв'язок

Режим зв'язку	LoRa
Дальність зв'язку LoRa	≈200м (за відсутності перешкод)

Базові параметри

Діапазон робочої температури	-40 ... +45°C
Допустима вологість навколишнього середовища	0-100% RH
Ступінь захисту, забезпечувана корпусом (IP)	IP65
Клас захисту	Клас I
Допустима висота над рівнем моря	≤4000м
Умови експлуатації	Для використання на відкритому повітрі
Габарити виробу (Ш×В×Г)	96.7x204.7x37.7мм
Маса	0.4кг
Гарантія	5 років
Стандарт	IEC/EN 61010-1

Параметри LoRa

Діапазон частот	863 МГц-870 МГц
Антенa	Вбудована антенa
Коефіцієнт підсилення антени	0.38дБі при 868 МГц